



Specificaties Noxion LED Downlight  
Ecowhite Nikkel 18W 1530lm -  
830-840-860 CCT | Zaagmaat  
55-175mm - Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 255323                                                                                          |
| EAN                        | 8719157066778                                                                                   |
| Fabrikantcode              | 8719157066778                                                                                   |
| Merk                       | Noxion                                                                                          |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Ecowhite Satin Nickel 18W 1530LM<br>3000/4000/6000K dimmable cutout 55-176 |
| Lampdirect All-in garantie | 4 jaar                                                                                          |
| Levensduur (uur)           | 30000                                                                                           |

## Technische Informatie

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting                            |
| Kantelbaar          | Nee                                             |
| Techniek            | LED Geïntegreerd                                |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                                            |
| Wattage             | 18W                                             |
| Dimbaar             | Dimbaar                                         |
| Kleurcode           | 860 Daglicht Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 6000 Daglicht Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur          | Wit                                             |
| Kleurinstelling     | CCT                                             |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                                 |
| Gradenbundel (graden)        | 110                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1530lm                             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 85                                 |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Afwerking Reflector          | PET                                |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)            | 55-175                 |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40           |
| Behuizing                | Plastic                |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Product Serie            | Ecowhite               |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 15  |
| Diameter (mm) | 217 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven